

Megalas[®] - CO₂-Miscela laserante Rofin DC-0XX

MISCELE STANDARD

Scritta impressa

Classificazione secondo ADR UN 1956, miscela di gas, compresso, n.o.s., 2.2
Classe 2, 1A

Colore individuale



ogiva:
verde brillante RAL
6018

Proprietà

Incolore, inodore, tossico per inalazione, gas compresso, più leggero dell'aria

Simboli di rischio



tossico

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza consulta la scheda Nr. 304-10-0429

Valvole

Attacco valvola

DIN 477 Nr. 1: W 21,80 X 1/14" DM

Riduttore consigliato

Spectrolab FM 61 / FM 62



| Specifiche prodotto | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|----------------|
| | | 6-comp. gas mixture | |
| Composizione | | | |
| He | = | 65 | Vol. % |
| N ₂ | = | 19 | Vol. % |
| CO ₂ | = | 4 | Vol. % |
| CO | = | 6 | Vol. % |
| O ₂ | = | 3 | Vol. % |
| Xe | = | 3 | Vol. % |
| Impurezze | | | |
| H ₂ O | < | 2,2 | ppmv |
| H ₂ | < | 0,4 | ppmv |
| HC totali (come CH ₄) | < | 0,3 | ppmv |
| Ar | < | 2,4 | ppmv |
| Kr | < | 1,6 | ppmv |
| Ne | < | 0,4 | ppmv |
| Bombole / Contenuti | | | |
| F 10 | | 1,4 | m ³ |

Tolleranza +/- 5% rel.